

Kniha svítidel

REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU
OBJEKTU PARNÍK PRAHA 9

Svítidlo 1

LED podhledové svítidlo **18W**, 1550lm/840, 4000K, vyzařovací úhel 90°, Ra>80, rozměry ø 165x68, materiál hliník/plast, IP44.

Svítidlo 2

LED podhledové svítidlo **25W**, 2350lm/840, 4000K, vyzařovací úhel 90°, Ra>80, rozměry ø 230x72, materiál hliník/plast, IP44.



Svítlidlo 3

LED prachotěsné svítidlo 30 W, 4500 lm/840, 4000K, Ra>80, vysoká účinnost 150 lm/W, široký vyzařovací úhel 120 °, rozměry 1258x71x67 mm, materiál plast/hliník, opálový difuser, IP66, IK10. Příchytky v balení.

Svítlidlo 4

LED prachotěsné svítidlo 43 W, 6400 lm/840, 4000K, Ra>80, vysoká účinnost 150 lm/W, široký vyzařovací úhel 120 °, rozměry 1558x71x67 mm, materiál plast/hliník, opálový difuser, IP66, IK10. Příchytky v balení.



Svítidlo 5

LED závěsné svítidlo 40W, 3400lm/840, 4000K, IP20, vyzařovací úhel 100°, CRI>80, rozměry ø400x59,5mm + závěs 1,1m, včetně transparentního třížilového šňůrového přívodu, materiál hliník/plast.



Svítidlo 6

LED svítidlo vestavné, **UGR<19**, PMMA mikropismatická struktura difusoru pro výrazné potlačení oslnění s odolností proti žloutnutí, 40W, 3800lm/840, 4000K, IP20, rozměry 595x595x10 mm. Svítidlo bez blikání díky speciálnímu driveru. Masivnější rám pro lepší chlazení čipů. Driver SELV, tř. ochrany III. Vyzařovací úhel 120°.

