

Kód cen.	Číslo položky	Popis položky	Měr. jedn.	Množství položky	Ceny v Kč			Hmotnost celkem [t]	DPH [%]
					Jednotková cena	Dodávka + montáž			
		REKONSTRUKCE GASTROPROVOZU BISTRO - PARNÍK							
		KANALIZACE							
	1.	Kanalizační plastové potrubí PE svařované elektrospojkami, případně na tupo, pro odvod tukové kanalizace včetně tvarovek, upevňovacích objímk, ochranná izolace tl.4mm							
		DN 32	m	4,00		0,00			
		DN 40	m	4,00		0,00			
		DN 50	m	14,00		0,00			
		DN 75	m	8,00		0,00			
		DN 100	m	18,00		0,00			
		DN 125	m	7,00		0,00			
		DN 150	m	15,00		0,00			
	2.	Hrdlové plastové potrubí PP typ HT pro odvod splaškové a odvětrávací rozvody kanalizace včetně tvarovek, upevňovacích objímk, ochranná izolace tl.4mm							
		DN 32	m	4,00		0,00			
		DN 40	m	8,00		0,00			
		DN 50	m	16,00		0,00			
		DN 75	m	38,00		0,00			
		DN 100	m	140,00		0,00			
	3.	Kanalizační nerezové potrubí s těsnícími kroužky EPDM, včetně tvarovek, upevňovacích objímk, ochranná izolace tl.4mm							
		DN 50	m	5,00		0,00			
		DN 100	m	6,00		0,00			
	4.	Tlakové PEHD kanalizační potrubí PN10, SDR17 (výtlaky), včetně tvarovek, upevňovacích objímk, ochranná izolace tl.9mm							

	PE 90x5,4 mm	m	27,00		0,00		
	PE 50x3,0 mm	m	9,00		0,00		
5.	Šoupátko závitové DN 40 (Š)	ks	1,00		0,00		
6.	Šoupátko s přírubami (Š)						
	DN 80	ks	1,00		0,00		
	DN 150	ks	1,00		0,00		
7.	Zpětná armatura (ZK)						
	DN 40	ks	1,00		0,00		
	DN 80	ks	1,00		0,00		
8.	Třícestný ventil DN 40 (TV)	ks	1,00		0,00		
9.	Podlahová vpust (PV) s horizontálním odtokem DN50, vodní zápachovou uzávěrou, izolační přírubou dle skladby podlahy, nerezovým rámem a mřížkou (Q=0,8 l/s)	kpl	1,00		0,00		
10.	Přívzdušňovací ventil podomítkový - DN75 (PV)	ks	1,00		0,00		
11.	Kalich pro úkapy s mechanickou zápachovou uzávěrkou (ZU)	ks	2,00		0,00		
12.	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu (ZUk)	ks	1,00		0,00		
13.	Zápachová uzávěra - sifon						
14.	DN75	ks	1,00		0,00		
15.	DN50	ks	7,00		0,00		
16.	Dvojitá čerpací stanice, 4kW/400V, H=6m, Q=1,5l/s, vhodné pro použití za odlučovačem tuků s bublinkovým provzdušňováním, ovládací zařízení čerpadla na stěnu (ČS)	kpl	1,00		0,00		
17.	Oválný vnitřní lapák tuků pro 250 jídel/den (NS5,5), s přípojkou pro přímé odsávání, s automatickým vysokotlakým čištěním, s řídicí jednotkou ovládanou z fasády (LT)	kpl	1,00		0,00		
18.	Nádoba na odběr vzorků, DN150 (NOV)	kpl	1,00		0,00		
19.	Ruční membránové čerpadlo (RČ)	ks	1,00		0,00		
20.	Lapač hrubých nečistot DN150 (LHN)	kpl	1,00		0,00		
21.	Dálkové ovládání na fasádu pro LT	ks	1,00		0,00		
22.	Bajonetové připojení na fasádě	ks	1,00		0,00		
23.	Připojovací skříň na fasádu	ks	1,00		0,00		
24.	Zkoušky těsnosti potrubí objektu vodou	m	662,00		0,00		
	Kanalizace celkem				0,00		