


POZNÁMKY:

Dle příslušných předpisů Evropské unie v oblasti dodávání výrobků na trh spadají rozváděče mezi výrobky viz. jmenované normy souboru EN/IEC 61439. V českém právním řádu pak rozváděče spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. Dle jmenovaného zákona zajišťuje dokumentaci výrobků jejich výrobce nebo dovozce, dle příslušného prováděcího nařízení vlády i včetně schémat obvodů (tj. včetně schémat zapojení).

Schémata rozváděčů nejsou podmínkou pro to, aby mohl být vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projektant nakreslil schémata pro jasné a přehledné znázornění co se má jak připojit.



SCHEMA

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@rprojekt.cz	AKCE Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace v objektu MŠ, MŠ Kostlivého 1218, Praha 9	VED.PROJ. ING. JIŘÍ PADEVĚT	
		ZODP.PROJ. JIŘÍ FLOSMAN	
OBJEDNAVATEL Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073 Praha 9 - 198 21	VÝKRES Rozvaděč RS2.1-A	SPOLUPR.	
		ZAK.Č. 0009 0111 40	
		STUPEŇ	<div><div>D.1.4</div><div>E</div><div>PROFESE</div></div> <div>26</div> <div>VÝKRES</div>
		FORM.	
		MĚŘ.:	
		DATUM	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
A																		A		
B																		B		
C																		C		
D																		D		
E																		E		
F																		F		
G																		G		
H																		H		
I																		I		
J																		J		
K																		K		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN			AKCE: MŠ Kostlivého					Investor:					Listů: 4							
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN													Obsah:				List:			
Datum : 03/2023													ROZVADĚČ RS2.1–A					2		

ROZVADĚČ RS2.1–A

REFERENČNÍ TYP – Rozvodnice zapuštěná volta, 2–řadá, 24 + 4 mod.

DRUH ROZVADĚČE : UMĚLÁ HMOTA
ROZMĚRY : 348/505/98
POLOHA : POD OMÍTKOU
POŽÁRNÍ KLASIFIKACE : N/A
ZKRATOVÁ ODOLNOST : I_{ks} = 10kA
KRYTÍ : IP30
PŘÍVOD : ZESHORA
VÝVODY : NAHORU
BARVA : RAL 7035 – ŠEDÁ

NAPÁJECÍ SÍŤ: 3PEN,50Hz 400/ 230V, TN–S
OCHRANA PŘED NEB.DOTYKOVÝM NAPĚTÍM
PROVEDENA DLE NORMY
ČSN 33 2000–4–41 ed.2 (8/ 2007)+Z1(4/ 2010):
ZÁKLADNÍ: IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKY (viz.odst.411)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUT. ODPOJENÍ OD ZDROJE (viz.odst.412),
UZEMNĚNÍ,POSPOJENÍ (viz.odst.415.2)
DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE
DOPLŇKOVÁ: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM (viz.odst. 415.1)


VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 200–5–51 ed.3 (4/ 2010)+Z1(1/ 2014)


PROVEDENÍ ROZVADĚČE:

SCHÉMA ROZVADĚČE A NAVRŽENÝ ROZMĚR JE POUZE REFERENČNÍ.
V RÁMCI DODÁVKY ROZVADĚČE MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY
POŽADAVKY (KRYTÍ IP, IK, POŽÁRNÍ ODOLNOST).

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI





Vypracoval: JIŘÍ FLOSMAN	AKCE: MŠ Kostlivého		Investor:	Listů: 4
Kontroloval: JIŘÍ FLOSMAN			Obsah:	List: 4
Datum : 03/2023			ROZVADEČ RS2.1–A	