





<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>REKONSTRUKCE KUCHYNĚ</div> <div>ZŠ bratří Venclíků</div> <div>bratří Venclíků 1, čp. 1140</div> <div>Praha 9 – Černý Most</div>	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT			
		ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT			
		SPOLUPR.		VÍT KALIBA			
		ZAK.Č.		0009 0113 40			
		OBJEDNAVATEL		VÝKRES		STUPEŇ DPS	
<div>MČ Praha 4</div> <div>Antala Staška 2059/80b</div> <div>140 46 Praha 4</div>		<div>Tabulka dveří</div>		FORM. A4		<div>D.1.1</div> <div>AS</div> <div>PROFESE</div>	<div>10.1</div> <div>VÝKRES</div>
				MĚŘ.:			
				DATUM 04/2023			

Tabulka dveří

číslo tabulky

1





Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.PP	1.NP	Σ	
D1		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - rozměr 800/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-klika - 4 ks klika-koule - 1 ks	stávající (nový nátěr světle šedá)	bílá	1L	3P 1L		ověřit rozměr pantů před objednáním (klika-koule do m.č.1.21) zámek v systému centrálního klíče
D2		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - nerezový okopový plech z obou stran v. 300 mm - rozměr 800/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-klika - 5 ks stavěč dveří - 5 ks	stávající (nový nátěr světle šedá)	bílá	3P	1P 1L		ověřit rozměr pantů před objednáním zámek v systému centrálního klíče
D3		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - rozměr 800/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-klika - 3 ks	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	bílá	4P 3L			zámek v systému centrálního klíče
D4		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - nerezový okopový plech z obou stran v. 300 mm - rozměr 800/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-klika - 4 ks stavěč dveří - 4 ks	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	bílá	2P 1L	1P 1L		zámek v systému centrálního klíče

Rozměry veškerých prvků musí být před započítím výroby doměřeny na stavbě !





Tabulka dveří





číslo tabulky

2

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.PP	1.NP	Σ	
D5		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - nerezový okopový plech z obou stran v. 300 mm - rozměr 900/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klíka-klíka - 3 ks klíka-koule - 1 ks	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	bílá		3P 1L		(klíka-koule do m.č.1.21)
D6		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - nerezový okopový plech z obou stran v. 300 mm - rozměr 1000/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klíka-klíka stavěč dveří	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	bílá	1P			zámek v systému centrálního klíče
D7		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - rozměr 700/1970 mm	- WC zámek - štítek nerez kartáčovaný s WC kličkou	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	bílá	1P 1L			zámek v systému centrálního klíče
D8		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - rozměr 600/1970 mm	- WC zámek - štítek nerez kartáčovaný s WC kličkou	ocelová do zdiva tl. 150 mm nátěr světle šedá	bílá		1P		zámek v systému centrálního klíče

Rozměry veškerých prvků musí být před započetím výroby doměřeny na stavbě !

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.PP	1.NP	Σ	
D9		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - rozměr 600/1970 mm	- WC zámek - štítek nerez kartáčovaný s WC klikou	stávající (nový nátěr světle šedá)	bílá		1L		ověřit rozměr pantů před objednáním zámek v systému centrálního klíče
D10		Dveře dvoukřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - nerezový okopový plech v. 300 mm - rozměr 1450/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-klika stavěč dveří	stávající (nový nátěr světle šedá)	bílá		1P		ověřit rozměr pantů před objednáním zámek v systému centrálního klíče
D11		Dveře dvoukřídlé, hladké, plné, asymetrické, s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - povrch křídla CPL fólie - rozměr 1250/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-klika stavěč dveří	ocelová nátěr světle šedá	bílá	1L			zámek v systému centrálního klíče
D12		Dveře jednokřídlé, hladké, částečně prosklené - s protihlukovou odolností $R_w=39dB$ - povrch křídla CPL fólie - rozměr 1000/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - panikové kování hrazda ze strany jídelny koule ze strany chodby	ocelová nátěr světle šedá	bílá	1L			zámek v systému centrálního klíče

Ozn.	Schema	Popis	Kování	Zárubeň	Barva	Počet (ks)			Poznámka
						1.PP	1.NP	Σ	
D13		Dveře jednokřídlé, hladké, plné - s protihlukovou odolností R _w =39dB - s požární odolností EW15 DP3 - povrch křídla CPL fólie - rozměr 900/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-koule	ocelová nátěr světle šedá	bílá		1P		zámek v systému centrálního klíče
D14		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - s požární odolností EW30 DP3-C - povrch křídla CPL fólie - rozměr 800/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný - samozavírač s požárním certifikátem klika-koule - 1 ks klika-klika - 6 ks	ocelová nátěr světle šedá	bílá	3P 3L			(klika-koule z m.č. 0.03 do chodby) zámek v systému centrálního klíče
D15		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - s požární odolností EW30 DP3-C - povrch křídla CPL fólie - nerezový okopový plech v. 300 mm - rozměr 800/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný - samozavírač s požární certifikací klika-klika	ocelová nátěr světle šedá	bílá	2P 1L			zámek v systému centrálního klíče
D16		Dveře jednokřídlé, hladké, plné s DTD jádrem - s vysokou odolností proti vlhkosti a poškození - s požární odolností EW15 DP3 - povrch křídla CPL fólie - rozměr 800/1970 mm	- zámek cylindrický s vložkou - štítek nerez kartáčovaný klika-klika	ocelová nátěr světle šedá	bílá	1P 1L			zámek v systému centrálního klíče

Rozměry veškerých prvků musí být před započatím výroby doměřeny na stavbě !