

LEGENDA SVÍTIDEL - OSVĚTLENÍ JÍDELNY

L3
LED PANEL (M600) S OPALOVÝM KRYTEM – 40W, 4000K, 4000lm, PRO VESTAVNOU MONTÁŽ OSVĚTLENÍ JÍDELNY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1.NP NAVRHOVANÝ STAV

č.m.	název místnosti	podlaha	stěna	strop
1.01	Vstupní chodba	P1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2000
1.02	Kancelář vedoucí	P1.4	PVC	SDK podhled v.2500
1.03	Úklid, sklad	P1.2	Protiskluzná dlažba	Keram. obklad v.2000
1.04	Denní místnost	P1.4	PVC	SDK podhled v.2500
1.05	Chodba	P1.3	Protiskluzná dlažba	Keram. obklad v.2000
1.06	Sklad obalů	P1.3	Protiskluzná dlažba	Keram. obklad v.2000
1.07	Sklad organického odpadu	P1.3	Protiskluzná dlažba	Keram. obklad v.2000
1.08	Schodišťová chodba	P1.1	Keramická dlažba	SDK podhled v.2300
1.09	Umývárna	P1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2000
1.10	WC	P1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2000
1.11	Výdej termoportů	P1.2	Protiskluzná dlažba	SDK podhled v.2300
1.12	Umývárna provozního nádobí	P1.3	Protiskluzná dlažba	Keram. obklad v.2000
1.13	Sklad potravin	P1.1	Keramická dlažba	Keram. obklad v.2000
1.14	Kuchyně	P1.2	Protiskluzná dlažba	SDK podhled v.2500
1.18	Výdej jídla	P1.2	Protiskluzná dlažba	Keram. obklad v.2000
1.19	Umývárna stolního nádobí	P1.2	Protiskluzná dlažba	Keram. obklad v.2000
1.21	Jídelna	P1.4	PVC	Kazet. podhl. v.2500
1.22	Chodba	5.11	stáv. Keramická dlažba	Malba Kazet. podhled v.250


CELKOVÁ PLOCHA

611.24

Označení svítidla	Stručný popis
C1	Přísazené / nástěnné LED svítidlo 24/18/10W, IP54, opalovým kryt, 3/4000K
C2	Vestavné LED svítidlo 33W M1200 s mikroprizmatickým krytem 4000K, UGR<19, včetně montážního rámečku pro přísazenou montáž
C3	Vestavné Led svítidlo 33W M600 s mikroprizmatickým krytem, 4000K, IP40
D1	Vestavné LED svítidlo typu "downlight" 21W 4000K s bílým reflektorem, IP44
P1	Prachotěsné LED svítidlo 2x24W s polykarbonátovým krytem a vnitřní prizmatickou strukturou, IP65
T1	Přísazené LED svítidlo typu "downlight" 19W 4000K IP44
N1	Univerzální nouzové LED svítidlo 2W s výměnitelnými optickými čočkami, doba autonomie 3h, IP20, funkce autotest
N2	Autonomní nouzové LED svítidlo 3W, IP65, doba autonomie 3h, funkce autotest
Ne	Univerzální nouzové LED svítidlo 3W s podvěšeným piktogramem s pozorovací vzdáleností 27m, nastavitelná doba autonomie, IP44, funkce autotest
NV1	Nástěnné nouzové venkovní LED svítidlo 2W, IP65 s adresným dohledováním

LEGENDA GASTRO:

- E1 zásuvka 230V + 500 (chladič skříně, a stoly, mrazicí truhly, váha místková, výdejní vozíky, zásobníky talířů, změkčovač)
E2 zásuvka 230 V +1200 (výrobníky nápojů, udržovací skříně, kráječ knedlíků, ponorný mixér, váhy, názevový stroj, stolní robot, rezervy)
E3 přívod 230 V pro osvětlení digestoře +2000, 2m volný el. gumový měkký kabel, (VZT zakrytý pro osvětlení)
E4 přívod 400 V z podlahy, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (varná deska, pánev, kotle, fritéza)
E5 přívod 230 V z podlahy, 2m volný el. gumový měkký kabel (výdejní terminály, zásuvky 230V na neutrálech ve varném bloku - budou instalovány po osazení technologie)
E6 přívod 400 V +100, 3m volný el. gumový měkký kabel, přístupný vypínač +1200 (konvektomy, robot, mycí stroje na stolní a provozní nádoby, škrabka brambor)
E7 zásuvka 400V + 1200 (krouhač, výrobek čaje, fezačka masa, rezervy), +800 fritéza
E8 zásuvka 230V + 1800 (chladič skříně a mrazicí skříně)
E9 neobsazeno
E10 el. přívod nade dveřmi do chladičích boxů ve výšce 2200, volný konec 2 m, ukončený krabicí, samostatně jištěný přívod: 230V, 16A
E11 el. přívod 230V nad pracovní stůl ve výšce 1500 pro osvětlení pracovníště, volný el. gumový měkký kabel 2 m
E12 datové zásuvky



±0,00 = 243,700 BpV

R–Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 email: jiri.padevet@projekt.cz	AKCE REKONSTRUKCE KUCHYNĚ ZŠ bratří Vendlíků bratří Vendlíků 1, čp. 1140 Praha 9 – Černý Most	VED.PROJ. ING. JIRÍ PADEVĚT ZODP.PROJ. JIRÍ FLOSMAN SPOLUPR. ZAK.Č. 0009 0113 40	DPS 8xA4 1.75 EL 04/2023 PROFESE VÝKRES
OBJEDNATEL MČ Praha 14 bratří Vendlíků 1073 198 21 Praha 9	VÝKRES Osvětlení 1.NP	STUPEŇ FORM. MČ Praha 14 bratří Vendlíků 1073 198 21 Praha 9	D.1.4 EL 05 VÝKRES