





<div>R-Projekt 07 Praha s.r.o.</div> <div>Ke Strašnické 8/1795, Praha 10</div> <div>tel. 261 305 100, 261 305 101</div> <div>e-mail: jiri.padevet@rprojekt07.cz</div>	<div>AKCE</div> <div>Rekonstrukce kuchyně</div> <div>ZŠ Gen. Janouška</div> <div>Dygrýnova 1006/21</div> <div>198 00, Praha 14 – Černý Most</div>	VED.PROJ.		ING. J. PADEVĚT		
		ZODP.PROJ.		ING. J. PADEVĚT		
		SPOLUPR.		VÍT KALIBA		
		ZAK.Č.		0009 0112 40		
<div>OBJEDNAVATEL</div> <div>MČ Praha 14</div> <div>Bratří Venclíků 1073</div> <div>198 21 Praha 9</div>	<div>VÝKRES</div> <div>Tabulka</div> <div>klempířských výrobků</div>	STUPEŇ	DSP+DPS	<div>D1.1</div> <div>AS</div> <div>PROFESE</div>	<div>20.4</div> <div>VÝKRES</div>	
		FORM.				A4
		MĚŘ.:				
		DATUM				09/2023

Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky





1

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	materiál	počet ks			
				2.PP	1.PP	1.NP	
K1	 RŠ 200 x 2600 /otvor š.2400/	Oplechování podokeníku okna z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 2600 mm	pozink. plech		2ks		
K2	 RŠ 200 x 1400 /otvor š.1200/	Oplechování podokeníku únikových dveří z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 1400 mm	pozink. plech			2ks	
K3	 RŠ 200 x 5000 /otvor š.4800/	Oplechování podokeníku okna z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 5000 mm	pozink. plech			1ks	
K4	 RŠ 100 x 6500	Okapnice horní podesty únikového schodiště z ohýbaného plechu včetně kotevních prvků R.Š. 200 mm, délka 2600 mm	pozink. plech			1ks	

Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky




2

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	materiál	počet ks		
				2.PP	1.PP	1.NP
K5	 <p>RŠ 200 x 8 800 /2x 1 600 + 2x 2 800/</p>	Okapnice Jackelu z žaluzie VZT nasávací hlavy z ohýbaného plechu včetně kotevních prvků R.Š. 150 mm, délka 2600 mm	pozink. plech		1ks	
K6	 <p>4,48m² /2 800 x 1 600 mm/</p>	Zastřešení VZT nasávací hlavy - z ocelových svitků 0,6mm - pozink - včetně přesahů přes Jacklovou konstrukci / okapnice /	pozink. plech		1ks	
K7	 <p>RŠ 250</p>	Oplechování přístřešku na fasádu z ohýbaného pozinkovaného plechu Přístřešek 1.PP - 2x 9m = 18 m Přístřešek 1.NP - 10 m CELKEM 28m	pozink. plech		2ks	1ks
K8	 <p>RŠ 300</p>	Závětrná lišta z ohýbaného pozinkovaného plechu Přístřešek 1.PP - 4x 1,6m = 6,4 m Přístřešek 1.NP - 2x 1,6m = 3,2 m CELKEM 9,4 m	pozink. plech		2ks	1ks

Tabulka klempířských výrobků

číslo tabulky

3

ozn	schema, rozměr otvoru	popis	materiál	počet ks			
				2.PP	1.PP	1.NP	
K9	 <p>RŠ 200 x 2600 /otvor š.2400/</p>	<p>Oplechování podokeníku okna z ohýbaného plechu včetně podkladního kotvení a ukončení boků R.Š. 200 mm, délka 2600 mm</p>	pozink. plech		1ks		
K10	 <p>RŠ 700 x 2150 (výška)</p>	<p>Zakrývací profil roletových vodítek / výdejna / - kartáčovaný nerez - včetně kotevních prvků a spojovacího materiálu</p>	kartáčovaný nerez			4ks	
K11	 <p>RŠ 250 x 2150 (výška)</p>	<p>Zakrývací profil roletových vodítek / interiér - výdejna / - kartáčovaný nerez - včetně kotevních prvků a spojovacího materiálu</p>	kartáčovaný nerez			4ks	