



POZNÁMKY:

- 1) VEŠKERÁ OKNA JSOU NOVÁ PLASTOVÁ A NEBUDOU MĚNĚNA.
- 2) OKNO BUDE ZASLEPENO ZE VNITŘÍ ZAZDĚNÍM DO VNITŘNÍHO LÍCE ZDIVA.
- 3) V PŘEDSÍNCI WC č.m. 1.4 JE UMÍSTĚNA VÝLEVKA PRO ÚKLID A PRO MYTÍ NOČNÍKŮ A POLICE PRO ÚKLIDOVÉ PROSTŘEDKY.
- 4) DOPLNĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 1.PP V ŠACHTĚ RUŠENÉHO STOLNÍHO VÝTAHU SE PROVEDE TRAPÉZOVÝM PROFILEM Č. 11 081, KTERÝ SE DOVYZTUŽÍ ŽEBÍRKOVOU SÍTÍ 5/150 X 5/150 A 50 mm, NAD VLNY SE ZABETONUJE BETONEM MIN. C16/20 - XC1. ULOŽENÍ BUDE DO DŘÁŽKY VE ZDIVU NA HLOUBKU 100 mm.
- 5) SDK PŘEDSTĚNA PRO ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE (TYP NAPŘ. KNAUF W626)
- 6) DO PŘÍČKY OSADIT POUZDRO PRO POSUVNÉ DVEŘE.
- 7) DO DVEŘNÍHO KŘÍDLA OSADIT MŘÍŽKU.
- 8) OCELOVÝ PRŮVLAK BUDE ULOŽEN NA OCELOVÉ SLOUPY. OCELOVÁ KONSTRUKCE BUDE PROTIPOŽÁRNĚ OCHRÁNĚNA NA POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 min. (NAPŘ. SYSTÉMEM PROMAT, RIGIPS, KNAUF)
- 9) V ŠATNĚ VEDLE VCHODOVÝCH DVEŘÍ BUDOU UMÍSTĚNY 2KS PHP PG12 S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 34A.
- 10) V PŘÍPRAVNĚ JÍDEL A V MYTÍ TERMOPORTŮ BUDE VŽDY 1 KS PHP PG6 S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 21A
- 11) V PÁSU NAD SOKLEM S UMYVADLY A WC BUDE MÍSTO KERAMICKÉHO OBKLADU NALEPENO ZRCADLO - 200 mm OD OBOU KONCŮ SOKLU.

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTU (NAPŘ. YTONG)
- DOZDÍVKY Z CIHEL PLNÝCH
- ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ A POŽÁRNĚ ODOLNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100 mm, POŽADOVANÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w = 52$ dB, POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 min. (např. KNAUF VIDIWALL W362 TL. 100 mm, IZOLACE NA BÁZI SKELNÉHO VLÁKNA NAPŘ. KNAUF INSULATION, ISOVER, URS, ROTAFLEX TL. 50 mm - OBJ. HMOTNOST MIN. 16 kg/m³, DESKY 2 x VIDIWALL 12,5 mm)
- SDK PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE ZAJIŠŤUJÍCÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30 min. (NAPŘ. SYSTÉMEM PROMAT, RIGIPS, KNAUF)
- PŘECHODOVÁ LIŠTA - NEREZ

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

OZN.	NÁZEV	PLOCHA[m²]	SV.VÝŠKA[m]	PODLAHA	STĚNY	STROPY
1.1	ŠATNA DĚTÍ	8,05	2,75	P2	ker. dlažba	malba, omyvatelný nátěr v. 1000
1.2	DENNÍ MÍSTNOST - 15 dětí	66,75	2,75	P3	koberec	disperzní nátěr, ker. obl. za umyvadlem v. 1600
1.3	ŠATNA PERSONÁLU	2,02	2,75	P2	ker. dlažba	malba
1.4	PŘEDSÍŇKA WC - PERSONÁL	3,06	2,45	P1	ker. dlažba	malba, ker. obklad v. 1600
1.5	WC - PERSONÁL	1,15	2,45	P1	ker. dlažba	malba, ker. obklad v. 1600
1.6	UMÝVÁRNA + WC - DĚTI	8,14	2,75	P1	ker. dlažba	malba, ker. obklad v. 1600 + pozn.11)

CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA 89,17

R-Projekt 07 Praha s.r.o. Ke Strašnické 8/1795, Praha 10 tel. 261 305 100, 261 305 101 e-mail: rprojekt07@rprojekt07.cz	AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNICKÉHO BYTU NA TŘÍDU PRO DĚTSKOU SKUPINU, MŠ ZELENĚČSKÁ čp. 500, PRAHA 9 - K.Ú. HLOUBĚTÍN	VED.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT			
		ZODP.PROJ.		ING. JIŘÍ PADEVĚT			
		SPOLUPR.				ING. ARCH. JARMILA VYŠÍNOVÁ	
		ZAK.Č.		0009 0068 40			
OBJEDNATEL MeČ Praha 14 Bří Venclíků 1073 Praha 9, 198 21	VÝKRES PŮDORYS 1.NP AS - NOVÝ STAV	STUPEŇ DZS		D.1.1 AS	1		
		FORM. 6A4					
		MĚŘ. 1 : 50					
		DATUM 04/2016		PROFESE		ČÍSLO	