



## DESIGN KM – UNIVERZÁLNÍ / DOUBLE-SIDED MULTIPURPOSE



KM



KM - VESTAVNÉ PŘEVEDENÍ



4 ks výměnných  
piktogramů

### SCHRACK-INFO

Nouzové svítidlo s decentním konvexním tvarem o šířce jen 34 mm. Dostupné v provedení pro centrální bateriové napájení nebo s vlastním akumulátorem.

Atraktivní pojetí a moderní design činí toto svítidlo ideálním pro použití v reprezentativních prostorech. Univerzální způsob montáže a široké možnosti použití. Svítidlo plně v souladu s požadavky ČSN EN 60598-2-22, ÖVE/ÖNORM E 8002 a VDE 0108.

### SCHRACK-INFO

One luminaire – all mounting possibilities. Slim convex plastic luminaire for universal mounting acc. to ÖVE/ÖNORM E 8002 and VDE 0108 for the marking of escape and rescue routes acc. to DIN 4844 part 1 + 2 for single or double sided labeling.

Available as main light or self-contained emergency lighting produced acc. to VDE 0711 T2-22 and EN 0598-2-22.

### NOVÉ PŘEVEDENÍ NLKMU009DL

- osazeno LED 2W (životnost > 50 000 hod)
- elektronický napájecí zdroj pro AC/DC
- integrované adresné dohledování
- integrovaný reléový spínací člen
- funkce omezení výkonu na 25% při AC provozu
- integrovaná ochrana proti přepólování s optickou signalizací pro snadné odhalení závady

### FEATURES OF THE NEW NLKMU009DL

- 2W LED light electronic (lifetime > 50000 Std.)
- Integrated switching power supply
- Integrated single light monitoring
- Integrated lightmanager features (mixed-mode)
- Integrated dimmer, 25% at mains operation
- Integrated inverse-polarity protection with optical indication

### PŘEDNOSTI

- elegantní design
- minimální náklady na provoz
- dlouhoživotnostní zdroj High Power SMD LED
- doba zálohy > 3 h
- perfektní prosvětlení piktogramu (ČSN EN 1838)
- příprava na průběžné zapojení
- NiMH akumulátor bez paměťového efektu
- montáž na strop / stěnu / vyložení na stěnu

### TIPS & TRICKS

- Elegant design (protected)
- Constructive service lifetime > 50000 h.
- > 3 h emergency lighting time
- Perfect pictogram illumination in acc. DIN 1838
- LED technique with white High-Power SMD LED
- For transition wiring
- NiMH accumulator without memory effect
- 2 cable feed-trough (wall, ceiling, bracket)

### TECHNICKÉ ÚDAJE

materiál tělesa:	plast
barva:	bílá
piktogram:	výměnné, RAL 6032, 4 kusy (sada piktogramů součástí balení)
pozorovací vzdálenost:	24 m
světelný zdroj:	LED 2W, LED 4W
jmenovité napětí AKU:	230 V AC 50 Hz ± 20%
jmenovité napětí CBS:	230 V AC 50 Hz ± 20%; 230 V DC ± 20%
krytí:	IP54
třída ochrany	II
možnosti montáže:	standardní provedení pro: nástěnnou, stropní, nástěnnou vyložnou montáž volitelně (k objednání zvlášť): penda, řetízek, lanko
okolní teplota:	-5 °C až 40 °C
hmotnost:	0,2 kg

### SPECIFICATIONS

body:	plastic
colour:	white
pictogram:	foil silk-screen printed RAL 6032 (standard pictographs included)
viewing distance:	24 m
light source:	LED 2W, LED 4W
voltage self-contained:	230 V AC 50 Hz ± 20%
voltage CPS:	230 V AC 50 Hz ± 20%; 230 V DC ± 20%
ingress protection:	IP54
insulation class	II
installation:	standard mounting incl.: wall, ceiling, wall bracket mounting on the housing optional : ceiling pendant, wire suspension
permissible temp.:	-5 °C až 40 °C
weight:	0,2 kg

# OBOUSTRANNÁ SVÍTIDLA S PIKTOGRAMEM


## DESIGN KM – POKRAČOVÁNÍ / DESIGN KM – CONTINUED

### MONTÁŽ / MOUNTING

penda design-penda lanko





vyložená montáž na stěnu  
i bez výložníku




### ROZMĚRY (mm) / DIMENSIONS (mm)



KM





montážní otvory pro VYLOŽENÍ NA STĚNU  
drilling distances wall bracket mounting  
on the housing



montážní otvory STĚNA / drilling distances wall



montážní otvory STROP / drilling distances ceiling



POPIS	ZDROJ	SV. TOK	AKUM. (V/Ah)	DOSTUPNOST	STORE	OBJ.Č.
DESCRIPTION	ILLUMINANT	LUM. FLUX	ACCU. (V/Ah)			ORDER. NO.

#### SVÍTIDLA PRO CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY / LUMINAIRES FOR CENTRAL POWER SYSTEMS

Design KM LED 230V AC/DC	LED (2W)	-	-			NLKMU009--
--------------------------	----------	---	---	--	--	------------

#### SVÍTIDLA PRO CENTRÁLNÍ BATERIOVÉ SYSTÉMY S ADRESNÝM DOHLEDOVÁNÍM - STMÍVATELNÁ / LUMINAIRES WITH MONITORING FOR CENTRAL POWER SUPPLY SYSTEMS - DIMMABLE



Design KM DIMM-LED 230V AC/DC	LED (4W)	200	-			NLKMU009DL
-------------------------------	----------	-----	---	--	--	------------

#### SVÍTIDLA S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM A TESTOVACÍM TLAČÍTKEM/ SELF-CONTAINED LUMINAIRES WITH TEST BUTTON

Design KM LED 3h 230V AC	LED (2W)	-	4,8/0,5			NLKMU033--
--------------------------	----------	---	---------	--	--	------------

#### SVÍTIDLA S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM A FUNKCÍ AUTOTEST/ SELF-CONTAINED LUMINAIRES WITH SELF CONTROL



Design KM LED 3h 230V AC	LED (2W)	-	4,8/0,5			NLKMU033SC
Design KM LED 3h 230V AC	LED (4W)	200	3,2/1,5			NLKMU013SC
Design KM LED 8h 230V AC	LED (4W)	-	3,2/1,5			NLKMU018SC

#### SVÍTIDLA S VLASTNÍM AKUMULÁTOREM A FUNKCÍ WIRELESS CONTROL / SELF-CONTAINED LUMINAIRES WITH WIRELESS CONTROL

Design KM LED 3h 230V AC	LED (2W)	-	4,8/0,5			NLKMU003WL
--------------------------	----------	---	---------	--	--	------------

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ / ACCESSORIES

Vestavný rámeček KM, KS pro CBS / recessing frame KM, KS for CPS		NLKME
Trubkové závěsy 500 mm, bílé (nikoli IP65) / pendulum pair 500 mm white (no IP65)		NL2PW
Designový trubkový závěs 500 mm, bílý (nikoli IP65) / design-pendulum 500 mm white (no IP65)		NL2DW
Lankový závěs (nikoli IP65) / rope suspension (no IP65)		NLDSA
Ochranná mřížka pro KM / ball protection basket white for KM		NLBALL1



Skladem v Praze, k zaslání do 24 hod



Skladem v centrálním logistickém skladu, zaslání do 96 hod



Skladem v každém SCHRACK STORE-možnost osobního odběru

