



ROZVODNICE

VÝROBCE:  
PROVEDENÍ:  
POČET POLŮ: 1  
POČET ŘAD: 4  
POČET MODULŮ: 72  
OBJEDNÁVKA: VF418PD  
ROZMĚRY: 688x460x97,5mm  
KRYTÍ: IP40 , tř.II  
PŘEVOD: zdivem  
VÝVODY: zdivem  
In= do 63A Pn=  
Iks=6kA Ik= 8kA  
Typ výrobce: RP1-ČSN EN 61439-3

ČSN 332000-4-41:2007  
OCHRANÉ OPATŘENÍ SESTÁVÁ:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA A PŘI PORUŠE:  
DCHR.Ž.Č.KRYTY a IZOLACI  
NEŽIVÉ ČÁSTI:  
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ DD ZDROJE  
Napětová soustava 3x230/400V AC  
3+N+PE 50Hz/TN-C  
DOPLNKOVÁ OCHRANA:OCHRANA DLE  
čl.415.1: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM



ZDD,PROJEKTANT	Josef Nykltiček-RELS tč 11146826, Továrnní 1251, Žamberk	 <p>JOSEF NYKLÍČEK TOVÁRNÍ 1251 ŽAMBERK 564 01 e-mail:jony@zamberk.cz ELEKTROINŽENÝR</p>
KRESLIL	Josef Nykltiček-RELS tč 11146826, Továrnní 1251, Žamberk	
INVESTOR	Městská část Praha 14, Br. Vencitků, 1073	
ZMĚNA 07/2016-PROVÁDĚCÍ PROJEKT		
AKCE	DATUM	07/2016
	STUPEŇ	PPS
	FORMÁT	A4
	ZAK.ČÍSLO	950/02/2016
PŘÍLOHA	ARCH. ČÍSLO	950
	ČÍSLO PŘÍLOHY	Č.VÝK.
Schema zapojení RP1		F1,4g>-3