ozn.	schema	ks.	m2	popis
Z 2.01		1x	1,5	zábradlí z ocel. páskoviny kotvení: navařeno na lemovací profil podl. desky horní a dolní pásek 40/10 výplň 121mm osově 40/7 k výplni kotvení madla zalomeným páskem 40/7 dl. ca 150mm
Z 2.02		1x		zábradlí z ocel. páskoviny kotvení: navařeno na lemovací profil podl. desky horní a dolní pásek 40/10 výplň 121mm osově 40/7
Z 2.03		1x		zábradlí z ocel. páskoviny kotvení: navařeno na lemovací profil podl. desky horní a dolní pásek 40/10 výplň 121mm osově 40/7
	EXTERIÉRY			
Z E.5		1x	0,72m2	venkovní rošt, std. Gapa typ "škrabák": samonosná rohož tvořená nosnými a rozpěrnými páskami vlisovanými do sebe. Poznkovaná. Čisticí rošt při vstupu do objektu musí být pevně připevněný a zapuštěný do konstrukce. Nesmí mít otvory ve směru chůze větší jak 15 mm.
Z E.6		1x	0,64m2	
Z E.8		1x		kiosek zahrnující elektroměrový rozvaděč RE, kabelová skříň SR (MIS 01), HUP a plynoměr zákrytová plechová dvířka, vnitřní krabice dle typových výrobků, kotveno do zdiva přes tenkostěnné profily. poštovní schránka a zvonkové tablo na společné tekostěnné ocel. konstrukci, oplechováno

ozn.	schema	ks.	hmotnost	popis
Z E.1		1x		zábradlí na opěrné zdi při západní fasádě
Z E.2		1x		zábradlí podél fasády k hlavnímu vstupu
Z E.3		1x	0,54m2	venkovní rošt, std. Gapa typ "škrabák": samonosná rohož tvořená nosnými a rozpěrnými páskami vlisovanými do sebe. Poznkovaná. Čisticí rošt při vstupu do objektu musí být pevně připevněný a zapuštěný do konstrukce. Nesmí mít otvory ve směru chůze větší jak 15 mm.
Z E.4		1x	1,62m2	
Z E.7		1x		ocel. sloupek pro umístění tabla před hl. vstupem design: kvádr 150x150x1200, barva podel rámu oken imbusové šrouby se zapuštěnou čepičkou