

ozn.	schema	ks.		popis
	<div>CELEK</div> <div>RÁM</div> <div>POKLOP</div>	1x		víko ZTI šachty, výrobek s předpřipravenou výztuží k zabetonování Uzavírání na šrouby. Povrch stejný jako podlahová krytina. Materiál rámu: Pozinkovaný rám s nátěrem v barvě podlahové krytiny, alternativně Al (std. Gabex Aludeck AD 69).
	<div>výtah. šachta</div> <div>instal. šachta</div>	2x		přepážka instalační a výtahové šachty materiál výplně: tahokov do ocel. rámu kotvení: obvodový ocel. úhelník L50/50 celk. dl. 5,24m
	<div>instal. šachta</div> <div>výtah. šachta</div>	1x		
		32x		ocelový stupeň v instalační šachtě Ø18mm, dl. 0,8m kotveno do bet. stěny
				zábradlí z ocel. páskoviny kotvení: navařeno na lemovací profil podlahové desky horní a dolní pásek 40/10 výplň 126mm osově 40/7 k výplni kotvení madla páskem 40/7
				zábradlí z ocel. páskoviny kotvení: navařeno na lemovací profil bet. schodiště horní a dolní pásek 40/10 výplň 126mm osově 40/7 k výplni kotvení madla bude zalomeným páskem 40/7 dl. ca 150mm
	schodiště komplet viz výkres č.820–822	1x		
	schodiště komplet viz výkres č.810–812	1x		

ozn.	schema	ks.		popis
		2x		zábradlí z ocel. páskoviny kotvení: navařeno na lemovací profil podl. desky horní a dolní pásek 40/10 výplň 127mm osově 40/7
 	<div>neobsazeno</div>	2x		vyústka VZT, můstkový rošt, pásky po ca 10mm  barva: v barvě podlahy
	<div>POHLED</div> <div>POHLED</div> <div>PŮDORYS</div>	1x		zábrana pro ZTP pod přímým schodištěm v knihovně pásovina 50/8 bez výplně 6x kotvení do podlahy
		30x		atypický kotevní prvek lanek exteriérových rolet upravený typizovaný prvek std. Isotra – prodloužení kotvicího plechu a připevnění k nosnému sloupku fasády
		1x	obvod 2,85m plocha 0,5 m2	vyústka VZT, západní fasáda materiál výplně: ocelové lamely š. 100mm barva totožná s fasádou, sv. šedá kotvení: obvodový ocel. úhelník L50/50 celk. dl. 13,25m celk. plocha 3,8m2
		2x	obvod 4,5m plocha 1,1 m2	
		1x	obvod 5,9m plocha 2,2 m2	