

ozn.	schema	ks.		popis
		9		
		6		
		3		
		2		
		1		
		1		
	POHLED PŮDORYS 	1		prosklená dělicí příčka mezi kavárnou a zádveřím – Al konstrukce rámu, barva sv. šedá RAL 7035 – bezp. kalené dvojsklo, – křídlo otevíravé 900+450mm – plocha 7,5m2

ozn.	schema	ks.		popis
		1		lehká příčka WC muži v. 2,02m dveře 1x800mm dl. 1,9m
		1		lehká příčka WC ženy v. 2,02m dveře 2x700mm, 1x800mm dl. 5,94m
	PŮDORYS POHLED 	1		prosklená akustická příčka mezi sálem a foyer – Al konstrukce rámu, barva sv. šedá RAL 7035 – bezp. kalené dvojsklo, – zvukový útlum celé konstrukce (stavební zvuková neprůzvučnost) min. R´w min. 47dB – křídlo otevíravé 4x805mm
	POHLED PŮDORYS 	1		Ocelová roletová mříž mezi knihovnou a chodbou. Výplň je vedená v bočních vodicích lištách a navíjí se na hřídel umístěnou v horní části otvoru na konzolách. 1ks šířky 5,24m a výšky min. 2,2m. Kotvení hřídele do ocelové příčle, prostor pro hřídel: max. 5,24x0,4m. Ovládání elektro spínačem se zámkem. Plocha ca 11,5m2. Výplň mříže je složená z podélných kulatin natvarovaných do vln a vzájemně spojených ocelovými sponami. Barva sv. šedá RAL 7035