

poz.	kategorie dodávky/ jakost materiálu	porovnávaný model	stručný popis porovnávaného modelu	Uvažovaný výrobce/ další možní uvažovaní výrobci	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení plynu		připojení ZTV			Poznámka	BTTO cena bez DPH (Kč/ks)	BTTO cena bez DPH celkem (Kč)	Rebat %	NETTO cena bez DPH celkem (Kč)	BTTO cena s DPH celkem (Kč)	NETTO cena s DPH celkem (Kč)	
					š.	hl.	v.	ka	příkon kW/s 230V	příkon kW/s 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/s celkem	SV	TV	odpad DN	změkčená voda								
Jsou - li ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobku apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 48 zákona 40/2004 Sb. použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších, řešení. Uvedené referenční modely jsou minimálními požadavky na dodávané výrobky. Bude-li zhotovitel nahrazovat výrobek jinými modely, musí doložit v písemné přehledné podobě rozdíly od referenčního vzorku (pouze parametry navíc od výrobku srovnatelné kvality, nižší není přípustné).																									
GASTRO- MŠ Chvaletická,Chvaletická 917/1, Praha 9 - Lehovec,																									
PŘÍJEM ZBOŽÍ - CHODBA m.č.0.10																									
1			váha místková obchodní TONAVA. vč. úředního ověření	Stávající	800	1100	920	1			-	-						stávajícího zařízení - přesun a zpětná instalace v MŠ Chvaletická -dodávka gastru	432	432		432	432	522	
2	nerez AISI 304 / gastro		plášťový vozík na suroviny, celonerezový výrobek tvořený z uzavřeného profilu, plošina vyztužená nosníky a potažena plechem TL 1,5 mm, 4 otočná kolečka, se světlou pryžovou gumou nezašlechávající stopu o průměru 100 mm, z toho 2 s brzdou, nosnost vozíku 350 kg	Gastro Trend	480	740	840	1			-	-						dodávka gastru	7 681	7 681	0	7 681	7 681	9 294	
3			stůl skříňový uzavřený s posuvnými dvířky, střední výškově přestavitelná police, dveře dvoudířkové, madla vyvýšená, výška pracovní desky 40 mm, materiál pracovní desky nerez TL1,5 mm, stojiny jeckel 40/40, nohy výškově stavitelné, bez temů	Stávající	1000	600	900	1			-	-						stávajícího zařízení - přesun a zpětná instalace v MŠ Chvaletická -dodávka gastru	432	432		432	432	522	
4			chladicí box na mléčné výrobky, požadovaná vnitřní světla výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladicí jednotka instalována na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2100	1700	2200	1	0,1		0,1	-				*		dodávka gastru	110 454	110 454	0	110 454	110 454	133 649	
4.1			kondenzační chladicí jednotka vzdálená od chladicího boxu 2 metrů, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, tepelný výkon sareaštu 1170W	CHS Jedlička	397	466	457	1	0,7		0,8	-						dodávka gastru (stavební průrazy pro vedení chladicího okruhu vytvoří stavba)	0	0	0	0	0	0	
4.2	nerez AISI 304 / gastro		Regál 4 policový nerez-roštový, materiál AISI 304, výškově stavitelné nohy, zvýšená nosnost	Gastro Trend	1100	600	1800	1			-	-						dodávka gastru	15 042	15 042	0	15 042	15 042	18 201	
4.3			podlahový dřevěný rošt na míčko, provedení ze smrkového nebo borovicového dřeva, základna sestává z nosných hoblovaných hranolků 60x40mm, vrchní rošt vyhotovený z coulových hoblovaných prken, prkna přišroubovány k základně s maximálními odstupy ve vzdálenosti 30mm, hrany sražené, přírodní provedení bez povrchové úpravy		1900	400	80	1			-	-						dodávka gastru	3 452	3 452	0	3 452	3 452	4 177	
PŘÍJEM ZBOŽÍ - CHODBA m.č.0.10																									
5			škrabka na brambory nerezová, obsah jedné náplně 12 kg, odpad vlevo, nerezové provedení plášť min 1 mm, možnost zařízení kořet do podlahy, speciální dno škrabky pokryto vrstvou kurundu, doba škrábání jedné náplně (dávky) ca 1,5- 3 min. vč. kompaktního vypínače s ol. ochranou	Stávající	705	705	900	1	0,55		-	0,55		*				stávajícího zařízení - demontáž, přesun a zpětná montáž v MŠ Chvaletická-dodávka gastru	432	432		432	432	522	
5.1			lapač škrobů a slupek, celonerezové provedení s vnitřním košem na slupky (hrubý odpad), požadavek na zachycování hrubého odpadu ze škrábání	Stávající	320	320	380	1			-	-						stávajícího zařízení - demontáž, přesun a zpětná montáž v MŠ Chvaletická-dodávka gastru		0		0	0	0	
5.2			betonový sokl pod škrabka na brambory, rozměry soklu 600x600x100mm, rozměry se sběrnou jímkou 1200x600x100mm, všechny plochy osazené ker. obkladem, hrany ker. obkladu včetně nerezových ochranných lemovacích listů (lístky k zakončení ker. obkladu)	Stávající	1200	900	100	1			-	-						dodávka stavby - betonový sokl se sběrnou jímkou- vytvoří stavba							
6	nerez AISI 304 / gastro		podlahová vpusť s roštem, oka roštu25x25mm s velkou průchodností, nerezové provedení vany z materiálu TL1,2mm, vč. průběžpachové uzavěrky, zabudování do podlahy u betonového soklu ve středu sběrné jímky-zhotoví stavba/ spodní díl DN 110	Gastro Trend	300	300	180	1			-	-				*		dodávka gastru (zabudování do podlahy -zhotoví stavba)	7 275	7 275	0	7 275	7 275	8 803	
7	nerez		gule	Stavba	200	200	180	1			-	-				*		dodávka stavby (umístění u betonovém soklu mimo sběrné jímky-zhotoví stavba)							
8			nástěnná baterie pro připojení rotačního navijáče hadice	Stavba				1			-	-		*	*			dodávka stavby							
9			buben s navijací mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT	280	500	480	1			-	-						dodávka gastru (nástěnná baterie pos. 8 dodávka stavby)	13 204	13 204	0	13 204	13 204	15 977	
9.1			oplachová sprcha s uzavěrem vody, integrovaným do rukojeti sprchy	MASOPROFIT				1			-	-						dodávka gastru	1 487	1 487	0	1 487	1 487	1 775	
10	nerez AISI 304 / gastro		vozik na mytí brembor a zeleniny s výpusť, oblé rohy, vana velikost 635x510x230mm pro umístění dvou GN1/1-200mm, vana výpusťná, pojízdné provedení, 4x otočné kolečko, z toho 2x kolečko s brzdou	Gastro Trend	735	610	600	1			-	-						dodávka gastru	16 630	16 630	0	16 630	16 630	20 122	
11	nerez/ gastro		nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím rámečkem, oblé vnější hrany visícího nerezového obkladu - zakrývá umyvadlový výlisk, ovládací koletem, možnost nastavení konstantní teploty	MASOPROFIT	470	370	225	1			-	-		*	*	*		dodávka gastru (bezdotykové ovládání)	4 747	4 747	0	4 747	4 747	5 743	
12			chladicí box na brambory a kořenovou zeleninu, požadovaná vnitřní světla výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladicí jednotka instalována na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2800	1220	2200	1	0,1		0,1	-				*		dodávka gastru	114 967	114 967	0	114 967	114 967	139 110	
12.1			kondenzační chladicí jednotka vzdálená od chladicího boxu 4 metry, provozní teplota boxu: +2/+8°C, instalace na konzoli v chodbě, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, tepelný výkon sareaštu 1260W	CHS Jedlička	397	466	457	1	0,7		0,8	-						dodávka gastru (stavební průrazy pro vedení chladicího okruhu vytvoří stavba)	0	0	0	0	0	0	
13-14			volná pozice								-	-						volná pozice							
PŘÍPRAVA ZELENINY m.č.0.2																									
15			nástěnná baterie pro připojení rotačního navijáče hadice	Stavba				1			-	-		*	*			dodávka stavby							

16			buben s navijecí mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT	280	500	480	1			-	-	-				dodávka gastru (náštěnná baterie pos. 8 dodávka stavby)	13 204	13 204	0	13 204	13 204	15 977
16.1			oplachová sprcha s uzávěrem vody, integrovaným do rukojetí sprchy	MASOPROFIT				1			-	-	-				dodávka gastru	1 487	1 487	0	1 487	1 487	1 775
17	nerez AISI 304/ gastro		regalový vozík na 28 GN 1/1, čtyři kolečka s pryžovou obručí z toho dvě brzděná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 30/30/1,5, všechny jsou z nerez profilu 1,2 mm na 14 GN 2/1, na jedné sluně vytvořena zarážka pro vypnutí GN	Gastro Trend	700	590	1840	1			-	-	-				dodávka gastru	7 336	7 336	0	7 336	7 336	8 876
18	nerez AISI 304 / gastro		podlahová vpusť s roštem, oka roštu25x25mm s velkou průchodností, nerezové provedení vany z materiálu TL1.2mm, vč. prolézápečové uzávěrky, zabudování do podlahy u betonového soklu ve středě sběrné jímký-zhotoví stavba/ spodní díl DN 75	Gastro Trend	550	800	180	1			-	-	-				dodávka gastru (zabudování do podlahy -zhotoví stavba)	15 707	15 707	0	15 707	15 707	19 005
19	nerez AISI 304/ gastro		mycí stůl s dvěma odkapávacími plochami a s 2x lisovaným vevařeným dřezem 600x500x300 mm, vlevo a vpravo vyřísované odkapové plochy se spádem ke dřezu, pracovní deska nerezová prolisovaná, spodní prostor volný, 3 páry nohou, celonerezová konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha desky s odkapávací plochou - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 50mm	Gastro Trend	2400	700	900	1			-	-	-				dodávka gastru (baterie náštěnná -dodávka stavby-instalace nad pravým dřezem)	22 360	22 360	0	22 360	22 360	27 056
19.1		STAR 160	sprcha tlaková na nádobu zavěšená na pružině s uzávěrem vody integrovaným do rukojetí sprchy, provedení náštěnné, vč. směšovací baterie, otočné napouštěcí ramínko do dřezu	MASOPROFIT	400	420	800	1			-	-	-				dodávka gastru (instalace nad levým dřezem)	4 056	4 056	0	4 056	4 056	4 908
20	nerez AISI 304/ gastro		police jednoduchá, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi -síla plechu min 1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	120	1			-	-	-				dodávka gastru	2 891	2 891	0	2 891	2 891	3 406
21			stůl skřínový uzavřený s posuvnými dvířky, střední výškově přestavitelná police, dveře dvoudířkové, madla vychýbaná, výška pracovní desky 40 mm, materiál pracovní desky nerez TL1.5 mm, stojiny jeckel 40/40, nohy výškově stavitelné, bez lemu	Stavějící	1000	800	900	1			-	-	-				stávajícího zařízení - přesun a zpětná instalace v MŠ Chvaletická -dodávka gastru	432	432		432	432	522
21.1		PE bílá	krájecí deska bílá polyethylenová vč. drážky po obvodu zachytávající tekutiny	MASOPROFIT	350	500	15	1			-	-	-				dodávka gastru	630	630	0	630	630	762
22		KROUHAČ ZELENINY CL 50 E, 230V/24440	KROUHAČ ZELENINY CL 50 E, 230V, Plátkuje, vlnkuje, strouhá, nudličkuje, kostičkuje, hrenokuje. Celokovové provedení. Odnímatelné víko se 2 násypnými otvory. 1* velký otvor ve tvaru ledvinky o ploše 139 cm2, objem násypky 2,2 l – určen ke krouhání větších kusů zeleniny, 1* trubcový otvor o průměru 58 mm – umožňuje zpracovat křehkou zeleninu a zeleninu podlouhlého tvaru (např. mrkev, okurky, houby atd.). Stejněoměrný řez.	ROBOT COUPE	350	320	590	1	0,65	0,55	-	-	-				dodávka gastru	28 936	28 936	0	28 936	28 936	35 013
23			základní sada 7-mi řezacích kotoučů	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	0	0	0	0	0	0
23.1			plátkovač rovný 8 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	2 485	2 485	0	2 485	2 485	3 007
23.2			kostičkovač 8x8 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	4 893	4 893	0	4 893	4 893	5 921
23.3			struhadlo 3 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	2 097	2 097	0	2 097	2 097	2 537
23.4			struhadlo 4 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	2 097	2 097	0	2 097	2 097	2 537
23.5			struhadlo 7 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	2 097	2 097	0	2 097	2 097	2 537
23.6			plátkovač rovný 2 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	2 485	2 485	0	2 485	2 485	3 007
23.7			plátkovač rovný 4 mm	ROBOT COUPE/ FORNAX	AT			1			-	-	-				dodávka gastru	2 485	2 485	0	2 485	2 485	3 007
24	nerez	Koš	Nádoba na odpad vč. úchyty a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů	MASOPROFIT	380	380	615	1			-	-	-				dodávka gastru	2 503	2 503	0	2 503	2 503	3 026
25	nerez/ gastro		nerezové lisované umyvadlo s napouštěcím ramínkem, obě vnější hrany svestého nerezového obkladu - zakrývá umyvadlový výřez, ovládání kolennem, možnost nastavení konstantní teploty	MASOPROFIT	470	370	225	1			-	-	-				dodávka gastru (bezdotykové ovládání)	4 747	4 747	0	4 747	4 747	5 743
26			chladič box na zeleninu, požadované vnitřní světlo výška min. 2 000 mm, elektronické řízení, digitální ukazatel teploty, teplota +2/+6°C, chladič jednotka instalována na konzoli v chodbě, dveře 800x2000mm, výbava: osvětlení boxu	CHS Jedlička	2500	2100	2200	1	0,1	0,1	-	-	-				dodávka gastru	128 523	128 523	0	128 523	128 523	155 513
26.1			kondenzační chladič jednotka vzdálená od chladič boxu 7 metrů, provozní teplota boxu: +2/+6°C, instalace na konzoli v chodbě, sací a tlakové CU-potrubí, izolace, tlaková ochrana, dehydrátor, tepelný výkon aareáštu 1830W	CHS Jedlička	397	466	457	1	0,7	0,8	-	-	-				dodávka gastru (stavební průrazy pro vedení chladič boxu okružní vyhotoví stavba)	0	0	0	0	0	0
26.2	nerez AISI 304 / gastro		Regál 4 policový nerez-roštový, materiál AISI 304, výškově stavitelné nohy, zvýšená nosnost	Gastro Trend	1200	800	1800	2			-	-	-				dodávka gastru	15 819	31 638	0	15 819	31 638	38 281
27-28			volná pozice								-	-	-				volná pozice						
SKLAD NÁDOBÍ m.č.0.4																							
29			skladová regalová sestava se zvýšenou nosností, police o šířce 600mm, 4 páry stojek vysokých 2200mm, 5 výškově stavitelných polic v odslupech po 100mm, police vyztuženy podélnými a příčnými nosníky ze sálostáných profilů, syntetická barva světlé šedá RAL 7035, nosnost police 400kg, celková nosnost regalové sestavy 4800Kg	Profi Regály	3000	600	2200	1			-	-	-				dodávka gastru	9 448	9 448	0	9 448	9 448	11 432
30			volná pozice								-	-	-				volná pozice						
PŘÍPRAVA MASA m.č.0.12																							
31			pracovní stůl s dřezem a sroštovou polici, dřez lisovaný 500/400/250mm se zaoblenými hranami, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 40 mm	Stávající	1500	550	850	1			-	-	-				stávajícího zařízení - demontáž, přesun a zpětná montáž v MŠ Chvaletická-dodávka gastru	432	432		432	432	522
32	nerez AISI 304/ gastro		police jednoduchá, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi -síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	120	1			-	-	-				dodávka gastru	2 028	2 028	0	2 028	2 028	2 454
33	nerez	Koš	Nádoba na odpad vč. úchyty a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů	MASOPROFIT	380	380	615	1			-	-	-				dodávka gastru	2 503	2 503	0	2 503	2 503	3 026
34			keramické umyvadlo vč. sifonu a baterie	Stavba				1			-	-	-				dodávka stavby						
35	nerez AISI 304 / gastro	UR 600 S	Chladič skříně, celonerezové provedení, zámek, digitální termostat, 570 litrů, 4 police.Velkost pro uložení GN2/1.	NOSRETI	770	665	1890	1	0,3	0,3	-	-	-				dodávka gastru	21 912	21 912	0	21 912	21 912	26 513

3/8

51	7220031	NAEB101	El. Konvektomat, 10xGN1/1, 20xGN1/2; - modelNABOO s interaktivním automatickým systémem vaření 10x GN 1/1 nebo 20x GN 1/2; - funkce ICS- 9 provozních režimů: pečení velkých a malých kusů masa, dušení, ryby, přílohy, bramborové pokrmy, vejčné pokrmy, pečivo, finishing; Combi-Dämpfer- 3 provozními režimy: pára 30-130°C, horký vzduch 30-300°C, kombinace páry a horkého vzduchu 30-300°C; - výběr z vlastní kuchinky;- automatický Finishing proces; LCD 10"- displej, dotykový s přesnými recepturami; - držák sondy, komunikace v ČJ; Autoclima, t.měření teploty jádra - senzor s 5-8 čidly; - LCS: automatické mytí a odvěpnání komory a boileru; - automatická detekce stupně zavápění a úrovně mytí; - není zapotřebí změkčovač vody; boilerový vyvíječ páry, dvojité determnální čelní sklo se speciální termoizolační vrstvou. LED osvětlení varných poloh, samonevleci hadice se sprchou; volba času startu, regulace a kontrola vlhkosti; - vlastní programy, 400 programů až s 15 kroky, textově zadávání; - ELC časově nastavení jednotlivých vsunů;- integrováný systém na odučování tuků;- SDS automat. systém analýzy servisních zásahů;- integrovaná brzda ventilátoru, 5 rychlostí ventilátoru, taktování ventilátoru;- přidavné funkce: super rychlé ochlazení var. prostoru, přivhčování od 30-260°C, 1/2 příkon el.en., Delta-T, HACCP uložení, USB připojení;- vnitřní a vnější plášť nerez DIN 1.4301;- základní sada cleaner a care tablet;- navíc vsun pro odkapovou gn, funkce a garance bezpečnost při nočním vaření (certifikát výrobce); - příkon (400 V): 16 kW	LAINOX NABOO	847	771	1042	1		16	-	16	-	*	*	*	dodávka gastro	310 817	310 817	0	310 817	310 817	376 089
51.1	8180114	BE 103L-HSO	Šokový chlazaovač a zmrazovač 3x GN1/1; - elektronický ovládací panel;- sonda pro teplotu jádra;- kapacita GN1/1-40 mm (65 mm), 3 ks.- chladivo: R 404 A;- roztet vsunů: 70 mm;- chlazaování +90 °C/-3 °C; 12 kg/cykklus;- zmrazování +90 °C/-18 °C; 8 kg/cykklus;- příkon,(230 V): 0,63 kW	PRIMAX	620	650	650	1	0,63	0,63	-	-	*	*	*	dodávka gastro	40 105	40 105	0	40 105	40 105	59 417	
51.2	nerez AISI 304 / gastro		Pracovní stůl se spodní polici , na pravé straně ve vzdálenost 350 mm z pravé strany, vybrání 100/70 mm pro instalaci od konvektomatu, vlevo ve spodní částí prostor pro podstolový šokar vpravo 1x vsuny na GN1/1 (rozteč pro GN1/1-65mm), cca 8 vsunů, materiál AISI 304, výškové stavitelné nohy, pracovní deska vpravo pro konvektomal snížena na v=750mm n.č.p., vlevo ve vzdálenost cca 725mm deska v=900mm n.č.p., design pracovní desky dle kousební pozice plynového sporáku (rádus), zadní stěna tvoří ve vzdálenost L=1600 zaplechování o šíři 40mm, osazeného obousměrně zásvukmi nad pracovní plochou v=1066mm n.č.p. 230V. Zadní stěna slouží jako rozvodnice instalací	Gastro Trend	1600	800	900/ 750 / 1200	1	1	1	-	-	*	*	*	dodávka gastro	14 231	14 231	0	14 231	14 231	17 219	
51.3			asistence kuchaře, který v rámci zaškolení připraví společně se zaměstnanci kuchyně pokrmy dle jejich receptů a ingrediencí					1		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	0	0	0	0	0	0	
51a	nerez AISI 304 / gastro		sada gastronádob ke konvektomatu					10		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro		0		0	0	0	
51a.1	nerez AISI 304 / gastro		gastronádoba nerezová GN1/1 - 20,	MASOPROFIT/	325	530	20	10		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	293	2 934	0	293	2 934	3 550	
51a.2	nerez AISI 304 / gastro		gastronádoba nerezová GN 1/1 - 40	MASOPROFIT/	325	530	40	5		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	350	1 748	0	350	1 748	2 115	
51a.3	nerez AISI 304 / gastro		gastronádoba nerezová GN 1/1 - 100	MASOPROFIT/	325	530	100	5		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	535	2 675	0	535	2 675	3 237	
51a.4	nerez AISI 304 / gastro		gastronádoba nerezová GN 1/1 - 60	MASOPROFIT/	325	530	60	5		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	453	2 265	0	453	2 265	2 741	
51a.5	nerez AISI 304 / gastro		gastronádoba nerezová děrovaná GN1/1 - 100	MASOPROFIT/	325	530	100	10		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	1 031	10 313	0	1 031	10 313	12 479	
51a.6	nerez AISI 304 / gastro		gastronádoba nerezová děrovaná GN 1/1 - 40	MASOPROFIT/	325	530	40	10		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	488	4 876	0	488	4 876	5 900	
51a.7	nerez AISI 304 / gastro		rošt nerezový GN 1/1 zesílený rám z drátu průměr 7mm, výplet z drátu průměr 4mm	MASOPROFIT/	325	530	11	10		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	315	3 150	0	315	3 150	3 811	
53	nerez AISI 304 / gastro		Pracovní stůl s výsuvným košem na odpadky vpravo, nad košem umístěn dřez 300x500x250mm, stojánkové páková batérie, sifon, kolem dřezu protis desky, z leva zásuvkový blok (3x zásuvka velikost GN1/1); zásuvky osazeny klíčky (jednotný klíček k zásuvkám), vedle zleva prostor se vsuny pro 8x GN1/1-65mm, vlevo výsuvný koše na odpadky, nad košem umístěno nerezové umyvadlo 240x340x150mm, stojánkové páková batérie, sifon, ; zadní límeec	Gastro Trend	1650	700	900	1		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	38 809	38 809	0	38 809	38 809	46 959	
53.1	nerez AISI 304/ gastro		Nástenná police dvoudílná, výškově přestavitelná	Gastro Trend	1100	300	450	1		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	5 049	5 049	0	5 049	5 049	6 109	
54	nerez AISI 304 / gastro		Pracovní stůl se zadním límcem, spodní prostor volný pro umístění podstolové lednice, stojky z jeckelu 40x40x1,5, výškové stavitelné nohy v=20mm, pracovní deska TL 40mm, materiál pracovní desky TL 1,5mm	Gastro Trend	750	700	900	1		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	6 248	6 248	0	6 248	6 248	7 560	
54.1	nerez AISI 304 / gastro		Pracovní stůl se zadním límcem, spodní prostor volný , stojky z jeckelu 40x40x1,5, výškové stavitelné nohy v=20mm, pracovní deska TL 40mm, materiál pracovní desky TL 1,5mm. Na levé straně stojky od zadní stěny o šíři 390mm, na pravé straně standardní šíře stojkového podnoží 670mm, bez bočních přesahů	Gastro Trend	920	700	900	1		-	-	-	*	*	*	dodávka gastro	6 645	6 645	0	6 645	6 645	8 041	
55	nerez AISI 304 / gastro		Stůl s chlazeným zásuvkovým blokem, agregát vpravo (DANFOSS) , chlazené 3 sekce, 6x zásuvka 1/2, zásuvky uzamykatelné, jednotný klíč, zadní límeec; zapojení na 230V, zástrčka s flexo kabelem=2,5m; pracovní deska TL40mm, materiál TL1,5mm, nohy výškové stavitelné 0-20mm	Gastro Trend	1755	700	900	1	0,5	0,5	-	-	*	*	*	dodávka gastro	69 066	69 066	0	69 066	69 066	83 570	
55a	nerez AISI 304 / gastro		Stůl s chlazeným zásuvkovým blokem, agregát vpravo (DANFOSS) , chlazené 3 sekce, 6x zásuvka 1/2, zásuvky uzamykatelné, jednotný klíč, zadní límeec; zapojení na 230V, zástrčka s flexo kabelem=2,5m; pracovní deska TL40mm, materiál TL1,5mm, nohy výškové stavitelné 0-20mm; chlazené podnoží L=1755mm. Na levé straně přetažena pracovní deska o 375mm (deska vcelku L=2130mm)	Gastro Trend	1755/ 2130	700	900	1	0,5	0,5	-	-	*	*	*	dodávka gastro	75 107	75 107	0	75 107	75 107	90 879	
55b	nerez AISI 304 / gastro		Stůl s chlazeným zásuvkovým blokem, agregát vpravo (DANFOSS) , chlazené 3 sekce, 6x zásuvka 1/2, zásuvky uzamykatelné, jednotný klíč, zadní límeec; zapojení na 230V, zástrčka s flexo kabelem=2,5m; pracovní deska TL40mm, materiál TL1,5mm, nohy výškové stavitelné 0-20mm; chlazené podnoží L=1755mm. Na pravé straně přetažena pracovní deska o 375mm (deska vcelku L=2130mm)	Gastro Trend	1755/ 2130	700	900	1	0,5	0,5	-	-	*	*	*	dodávka gastro	75 107	75 107	0	75 107	75 107	90 879	
56	8210192	BI 1920	Kráječ se šnekovým pohonem; GRAEF; průměr nože 190mm	MASOPROFIT/	335	455	275	1	0,2	0,2	-	-	*	*	*	dodávka gastro	12 514	12 514	0	12 514	12 514	15 141	

58	nerez AISI 304 / gastro		Pracovní stůl s výsuvným košem na odpadky vpravo, nad košem umístěn dřez 300x500x250mm, stojánková páková balení, sifon, kolem dřezu prols desky , vlevo zásuvkový blok (3x zásuvka velikost GN1/1), zásuvky osazený klíčky (jednohny klíček k zásuvkám), zadní límec	Gastro Trend	870	700	900	1			-	-	-	*	*	*	*	dodávka gastro	28 117	28 117	0	28 117	28 117	34 021
59	nerez	UR 200 S	Chladicí skříň, plně dveře,nerezové provedení opláštění, zámek, digitální termostat, statické chlazení, 130 litrů, 2 police;	NOSRETI	603	593	855	4	0,2		0,8	-	-	-				dodávka gastro	9 743	38 973	0	9 743	38 973	47 157
60	nerez AISI 304 / gastro		Pracovní stůl se zadním límcem, spodní prostor volný pro umístění podstolových lednice, stojky z jeckelu 40x40x1,5, výškově stavitelné nohy v=20mm, pracovní deska TL 40mm, materiál pracovní desky TL 1,5mm	Gastro Trend	2000	700	900	1			-	-	-					dodávka gastro	8 621	8 621	0	8 621	8 621	10 432
60.1	nerez AISI 304/ gastro		Nástěnná police dvoudílná, výškově přestavitelná	Gastro Trend	1900	300	450	1			-	-	-					dodávka gastro	5 825	5 825	0	5 825	5 825	7 049
61	7110499	SP - 800A	Univerzální robot 8 litrů, digitální časovač, 3 volitelné rychlosti,planetové uložení nástavců, odnímatelná nerezová nádoba,totál stop, polykarbonátový kryt pracovního poklopu, (samostatně: kotlík 8litrů, metla, hák, míchač)	MASOPROFIT/	470	360	660	1	0,2		0,2	-	-	-				dodávka gastro	22 881	22 881	0	22 881	22 881	27 662
61.1	příslušenství	SP - 800A/ příslušenství	Příslušenství: kotlík 8litrů, metla, hák, míchač	MASOPROFIT/				1			-	-	-					dodávka gastro	0	0	0	0	0	0
62	nerez AISI 304 / gastro		pracovní stůl se spodní polici , vpravo i vlevo na čelní straně sražení 100x45° . Na obou bočních stranách přesah desky přes podnoží 100mm, deska bez límců, celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, bez lemu; příprava pro napojení na opláštěný regál	Gastro Trend	1000	500	900	1			-	-	-					dodávka gastro	8 501	8 501	0	8 501	8 501	10 286
63	nerez AISI 304/ gastro		police jednodílná, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi -síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	120	1			-	-	-					dodávka gastro	2 028	2 028	0	2 028	2 028	2 454
64	nerez AISI 304 / gastro		pracovní stůl s polici, vlevo sražené pracovní deska a spodní police viz dispozice, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, bez lemu	Gastro Trend	700	570	900	1			-	-	-					dodávka gastro	8 371	8 371	0	8 371	8 371	10 129
65	7221044	CM-1089	mikrovlnná trouba profil, mikrovlnný výkon 1100W, digitální ovládání pro nastavení funkce, času a 10 přednastavených programů, vnířní prostor nerezový včetně otočného talíře, obsah 26 l, vnější provedení kombinace nerez, chrom,stříbrnoedná barva, vnířní rozměry:354x358x220mm	MASOPROFIT/	517	412	287	1	1,1		1,1	-	-	-				dodávka gastro	3 366	3 366	0	3 366	3 366	4 072
66	nerez		pracovní stůl s polici, vlevo pod prac. deskou zásuvka na náčiní, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm	Stávající	760	570	900	1			-	-	-				stávajícího zařízení, přesun a zpětná instalace v MŠ Chvaletická- dodávka gastru	432	432		432	432	522	
67	7110492	SP - 502A	Univerzální robot 5 litrů, 3 volitelné rychlosti,planetové uložení nástavců, odnímatelná nerezová nádoba,totál stop, polykarbonátový kryt pracovního poklopu, (samostatně : metla, hák, míchač)	MASOPROFIT/ GASTRO	RM	370	470	520	1	0,2	0,2	-	-	-				dodávka gastro	16 820	16 820	0	16 820	16 820	20 352
68-69			volná pozice								-	-	-					volná pozice						
70	nerez AISI 304 / gastro	P150 78 G	plynový kotlík dvoupáštřový obsah 50 litrů, piezzo zapalování hořáku, kruhový duplikátor PR400-450mm, automatická kontrola tlaku mezipláště, napouštěcí stojánkové baterie, plynulá regulace výkonu, umístění kotle na výškové stavitelných nohách, rámová konstrukce celonerezová , ukazatel teploty ohřevu a tlaku v mezipláště, nepřímý ohřev, pojistný ventil, provozní teplota 40-100°C, nerez AISI 304 18/10	RM GASTRO	800	700	900	2			-	-	15,5	31,0	*			dodávka gastro	100 272	200 544	0	100 272	200 544	242 658
71			volná pozice								-	-	-					volná pozice						
72	nerez AISI 304 / gastro		podlahová vpusť s roštem, oka roštu25x25mm s velkou průchodností, nerezové provedení vany z materiálu TL1,2mm, vě, protěpachové uzávěrky, zabudování do podlahy u betonového soklu ve středu sběrné jámky-zhotoví stavba/ spodní díl DN 75	Gastro Trend	1600	300	180	1			-	-	-		*			dodávka gastru (zabudování do podlahy -zhotoví stavba)	14 636	14 636	0	14 636	14 636	17 710
73/12	nerez AISI 304 / gastro		Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry lamelovými 500/500(3 ks);např. JIVA 98 N - 1600x1000x500 mm (výrobce JIVA JIRÁK spol.s r.o.), hrdlo boční 2 x d.225, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství, osvětlení - 230V, 100W (pod sklem), sestavení na místě instalace. DIGESTOŘ JE V DODÁVCE GASTRO; digestoř 12 + 12a jsou umístěny zády k sobě, upevněny na závěsy a pospojeny	Gastro Trend	1600	1000	500	1	0,1		0,1	-	-	-				Digestoř/ dodávka GASTRA; montáž + osazení +ožvení provede VZT	28 125	28 125	0	28 125	28 125	34 031
73/12a	nerez AISI 304 / gastro		Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry lamelovými 500/500(3 ks);např. JIVA 98 N - 1600x1000x500 mm (výrobce JIVA JIRÁK spol.s r.o.), hrdlo boční 2 x d.225, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství, osvětlení - 230V, 100W (pod sklem), sestavení na místě instalace. DIGESTOŘ JE V DODÁVCE GASTRO; digestoř 73/12 + 73/12a jsou umístěny zády k sobě, upevněny na závěsy a pospojeny. PRAVOUHLÉ PROVEDENÍ	Gastro Trend	1600	1000	500	1	0,1		0,1	-	-	-				Digestoř/ dodávka GASTRA; montáž + osazení +ožvení provede VZT	28 125	28 125	0	28 125	28 125	34 031
83/13	nerez AISI 304 / gastro		Zákryt kuchyňský nerezový s osvětlením a tukovými filtry lamelovými 500/500(5 ks);např. JIVA 98 N - 2800x1000x500 mm (výrobce JIVA JIRÁK spol.s r.o.), hrdlo boční 2 x d.225, osvětlení, odvod kondenzátu a příslušenství, osvětlení - 230V, 100W (pod sklem), sestavení na místě instalace. DIGESTOŘ JE V DODÁVCE GASTRO; digestoř 13 je umístěna pravým bokem k pozici 72/12a , upevněny na závěsy a pospojeny. PRAVOUHLÉ PROVEDENÍ.	Gastro Trend	2800	1000	500	1	0,1		0,1	-	-	-				Digestoř/ dodávka GASTRA; montáž + osazení +ožvení provede VZT	38 101	38 101	0	38 101	38 101	46 103
74	nerez AISI 304 / gastro		pracovní stůl s polici, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, bez lemu; pozice 74 + 75 pod společnou pracovní deskou	Gastro Trend	700	490	900	1			-	-	-					dodávka gastro	7 508	7 508	0	7 508	7 508	9 085

100

92	nerez AISI 304/ gastro		Pojízdný pracovní stolek s vodítky na GN 1/1, 16 x vsun na GN1/1-65, 4 x otočná kolečka, z toho 2x brzděná, pracovní deska TL 40mm, materiál desky TL 1,5mm. Stojky jeckelové 40/40x1,5mm	Gastro Trend	775	500	900	2			-	-	-							dodávka gastro	8 621	17 243	0	8 621	17 243	20 864
MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ m.č.0.20																										
57			pracovní stůl s roštovou polici, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-30 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1 mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 40 mm	Stávající	1200	710	850	1			-	-	-							stávajícího zařízení, přesun a zpětná instalace v MŠ Chvalencká- dodávka gastru	432	432	0	432	432	522
89	7110139	MIX450COMBI- komplet	Ruční ponorný mixer, otáčky metla 2100-11000, otáčky mixer 17000, délka motoru 380mm, šlehací nástavec 360mm, mixovací nástavec 430mm, včetně držáku na stěnu	CAM/ AT FORNAX	810	100	100	1	0,45		0,45	-	-	-	*	*				dodávka gastro	19 814	19 814	0	19 814	19 814	23 976
90		DuoMatk 3	automatický změkčovač vody bez připojení na síť 230V, iontová výměna, kapacita 30litrů/min, nepřetržitý odběr měkké vody, použití do max 40°dH celkové tvrdosti vody, vodivost 2000, přírodní teplota vody max 65°C, automatický regenerační program, řízený pomocí vodícího kolečků rozsahu tvrdosti vody a průtokem vody	WINTERHALTER /	380	500	790	1			-	-	-	*	*	*				dodávka gastro	42 287	42 287	0	42 287	42 287	51 167
100	nerez AISI 304/ gastro		mycí stůl s dvěma odkapávacími plochami a s 2x lisováním vevařeným dřezem 600x500x300 mm, vlevo a vpravo vyřisovaná odkapová plocha se spádem ke dřezům, pracovní deska nerezová prolisovaná, spodní prostor volný, 3 páry nohou, celonerezová konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha desky s odkapávací plochou - síla plechu min. 1,5 mm, výška pracovní desky 40 mm, zadní lem vysoký 50mm	Gastro Trend	2400	700	900	1			-	-	-		*					dodávka gastru (baterie nástěnná -dodávka stavby- instalace nad pravým dřezem)	22 360	22 360	0	22 360	22 360	27 056
100.1		STAR 100	sprcha tlaková na nádobí zavěšená na pružině s uzavěrem vody integrovaným do rukoiřeti sprchy, provedení nástěnné, vč. směšovací baterie, otočné napouštěcí ramínko do dřezu	MASOPROFIT/	400	420	600	1			-	-	-	*	*	*				dodávka gastru (instalace nad levým dřezem)	4 056	4 056	0	4 056	4 056	4 908
101	nerez AISI 304/ gastro		pracovní stůl, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1,5mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 50 mm	Gastro Trend	1000	700	900	1			-	-	-							dodávka gastro	7 508	7 508	0	7 508	7 508	9 085
102	nerez	Koš	Nádobí na odpad vč. uchytů a víka, podvozek s otočnými kolečky nerez obsah 50 litrů	MASOPROFIT/	380	380	615	1			-	-	-							dodávka gastro	2 503	2 503	0	2 503	2 503	3 028
103	nerez AISI 304/ gastro		pracovní stůl, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 z uzavřeného profilu 40/40/1,5, možnost nastavení nohou v rozpětí 0-20 mm, pracovní plocha sendvičové konstrukce- síla plechu min. 1,5mm, výška pracovní desky 40 mm, lemy všude v přechodu na stěny vysoké 50 mm; stůl pro umístění podstolového mycího stroje na černé nádobí pozice 103.1	Gastro Trend	1000	700	900	1			-	-	-							dodávka gastro	7 508	7 508	0	7 508	7 508	9 085
103.1	nerez AISI 304 / gastro	GS630- Winterhalter	Podstolový mycí stroj na černé nádobí . výkon košůhodinu=38/29/12 dle mycího programu, 3 programy,maximální rozměr mycího nádobí 600x400mm, spotřeba vody 4,4 litr/koš., celkový příkon 7,1 kW, obsah nádrže 25 litrů, oplachová teplota 85°C, rozměr koše (vnitřní)=630x485mm . jistění 16A, maximální teplota přírodní vody 60°C,	WINTERHALTER /	870	823/ 1070	820	1		7,1	-	7,1	-	*	*	*	*			dodávka gastro	151 025	151 025	0	151 025	151 025	182 740
104	nerez AISI 304 / gastro		Regál 4 policový nerez, materiál AISI 304 , výškové stavitelné nohy, zvýšená nosnost,	Gastro Trend	1500	900	1800	2			-	-	-							dodávka gastro	12 893	25 786	0	12 893	25 786	31 202
105	nerez AISI 304/ gastro		policie jednoduchá, tuhá celonerezová svařovaná konstrukce AISI 304 s výztužemi- síla plechu min.1mm, zadní lem v přechodu na stěnu	Gastro Trend	1000	300	120	1			-	-	-							dodávka gastro	2 028	2 028	0	2 028	2 028	2 454
106	nerez AISI 304 / gastro		podlahová vpusť s roštěm, oka roštu25x25mm s velkou průchodností nerezové provedení vany z materiálu TL 1,2mm, vč. protizápachové uzávěrky, zabudování do podlahy u betonového soklu ve středě sběrné jámky-zhotoví stavba/ spodní díl DN 75	Gastro Trend	550	900	180	1			-	-	-		*					dodávka gastru (zabudování do podlahy -zhotoví stavba)	12 893	12 893	0	12 893	12 893	15 601
107			nástěnná baterie pro připojení rotačního navijáče hadice	Stavba				1			-	-	-	*	*	*				dodávka stavby						
108			buben s navijací mechanikou a hadicí 20 m 1/2", k instalaci na stěnu, včetně rychlospojky	MASOPROFIT/	280	500	480	1			-	-	-							dodávka gastru (nástěnná baterie pos. 107, rotační nádobí)	13 204	13 204	0	13 204	13 204	15 977
108.1			oplachová sprcha s uzavěrem vody, integrovaným do rukoiřeti sprchy	MASOPROFIT/				1			-	-	-							dodávka gastro	1 467	1 467	0	1 467	1 467	1 775
109-111			volná pozice								-	-	-							volná pozice						
KUCHYNĚ - DOPLŇUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ																										
112			vozik servisovací, nerezové provedení, 3x plná prolomená policie, nosnost polic 40 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	Stávající	800	500	880	2			-	-	-							stávajícího zařízení		0		0	0	0
113			vozik servisovací BLANCO , nerezové provedení, 2x plná prolomená policie, nosnost polic 60 kg, maximální celková nosnost vozíku 120 kg, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou	Stávající	800	500	880	4			-	-	-							stávajícího zařízení		0		0	0	0
114	nerez AISI 304/ gastro		Pojízdná ohřevná vodní lázeň, 2x samostatné nádobí pro velikost GN1/1-200mm, termostat pro každou nádobu, spodní policie, 2x otočné kolečko s brzdou, 2x otočné kolečko bez brzdy	Gastro Trend	860	665	900	2	1,4		2,8	-	-	-						dodávka gastro: nezakresleno	18 805	37 610		18 805	37 610	45 508
115-119			volná pozice								-	-	-							volná pozice						
SKLAD POTRAVIN m.č.0.16																										
120			regál skladový 4-policový, komaxtový, barva bílá RAL 9003, nosnost policie 150 kg	Stávající	1000	400	2000	7			-	-	-							stávajícího zařízení		0		0	0	0
121			regál skladový 4-policový, komaxtový, barva bílá RAL 9003, nosnost policie 150 kg	Stávající	1000	600	2000	2			-	-	-							stávajícího zařízení		0		0	0	0
122			stůl skladový s polici, komaxtový rám, barva bílá RAL 9003, nosnost policie 150 kg, prac. deska a policie z LTD	Stávající	1000	600	900				-	-	-							stávajícího zařízení		0		0	0	0

Účastník výběrového řízení doplní sloupce "U6" až "U198", dále doplní sloupce "W6" až "W198". Výpočet bude v elektronické podobě proveden po doplnění automaticky. Takto vyplněná tabulka po vyplnění dat o zpracování nabídky vyfotokopována na formát A3, opatřena podpisy a razítky zpracovatele a zaslána na adresu vypisovatele výběrového řízení, případně předána do podatelny vypisovatele VŘ (dle požadavku zadavatele VŘ).

**Celková cena v "Kč" bez DPH
(samostatně dopočteno z doplněné
tabulky v EXCEL)**

Celková cena v "Kč" s DPH
(samostatně dopočteno z doplněné
tabulky v EXCEL)

3 937 074